



Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-8-MF-D

Code article :537076

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	QS-8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode de fixation	À visser avec filetage
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	475 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	325 l/min ... 500 l/min
Température ambiante	-10 °C ... 60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	Indifférente
Symbole	00991452
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar ... 10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 → 0 bar	720 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 → 0 bar	610 l/min ... 760 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C ... 40 °C
Température du fluide	-10 °C ... 60 °C
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	32 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton

Caractéristique	Valeur
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression